

# LD-17P / LD-19P

## Moniteur LCD CCTV Châssis Métal



Haute Résolution 1 280 x 1 024, 4:3

Affichage 7/7 - 24/24

Connectiques professionnels:

BNC loop, HDMI, VGA, S-Vidéo

Filtre 3D en peigne pour une haute qualité d'image  
s'adaptant au mouvement




Design sobre, bouton sur le côté

Télécommande administrant plusieurs moniteurs



VESA 100 x 100 mm

Kit d'intégration rack 19" (en option, un kit par modèle)

LD-17P



LD-19P



## Modèle

LD-17P

LD-19P

### Caractéristiques

Taille Dalle	17" LCD CCFL		19" LCD CCFL
Résolution		1280 x 1024	
Dimensions de Pixel (H x V)	0,264 x 0,264 mm		0,294 x 0,294 mm
Facteur de contraste		1 000:1	
Luminosité		250 cd/m <sup>2</sup>	
Rapport d'image		4:3	
Angle de vue		L/R: 85/85, U/D: 75/85	
Temps de réponse		Tr+Tf = 5ms	
Signal vidéo	Analogique: Signal RGB 8 bit LVDS. Composite: 1.0Vpp/75 Ω, Y:1Vp-p:0.3Vp-p		
Système de couleurs	NTSC/PAL détection automatique		
Fréquence de balayage	H:31K~81KHz, V:56~75Hz		

### Interface utilisateur

Boutons utilisateur	Menu/Entrée, mise sous tension, -/▼, +/▲, Source/Sortie
Témoin lumineux	LED (Power on: Vert / Standby: Orange)
Contrôle OSD	Oui
Langages menu OSD	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Chinois

### Connectivité

Entrées vidéo	1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA D-Sub 15pts, 1 x S-Vidéo
Sortie vidéo	1 x BNC
Entrées audio	Jack 3,5mm, 2 (R/L) RCA Audio
Sortie audio	/

### Caractéristiques mécaniques & électriques

PIP & PBP		Oui
Rebouclage vidéo		Oui
Filtre 3D		Oui
Désentrelacement		Oui
Gestion de coupure secteur		Oui
Anti-brulure dalle		Oui
3 D NR (réduction bruit)		Oui
Déclenchement d'alarme		Oui (jack 3,5mm)
Verrouillage de source		Oui
5 rapports d'image		Oui
VESA		100 x 100 mm
Matière face avant, châssis		Métal
Puissance de sortie audio		2 x 5W
Alimentation externe		DC 12V, 5A
Consommation	25W (max)	30W (max)
Température en fonctionnement		5°C ~ + 40°C
Humidité en fonctionnement		20% ~ 85% RH
Dimensions du moniteur (mm)	383(L) x 325(H) x 65,5(P)	418(L) x 353(H) x 73(P)
Dimensions de l'emballage (mm)	500(L) x 500(H) x 213(P)	500(L) x 500(H) x 213(P)
Poids net / brut	3,4 Kg / 5,6 Kg	4,8 Kg / 7,0 Kg
Couleur du moniteur		Noir
Normes		CE, FCC, RoHS, BSMI

### Accessoires

Câble d'alimentation	1
Alimentation secteur	Entrée: AC 100~240V, 50/60Hz; Sortie: DC 12V, 5A
Câble VGA	1
Câble audio 3.5mm	1
Télécommande	1 (999 ID Codes)
Manuel utilisateur	1
Options	Pied de table, kit d'intégration en rack19", support pour adaptateur secteur

### Garantie

Durée	3 ans sur site
Norme Pixel défectueux	ISO 9241-307 class 2